Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 08:28

Link do produktu: https://esklep.techmark.rzeszow.pl/autonomiczny-robot-koszacy-stiga-a-300-bez-instalacji-wysylka-w-oryginalnym-kartonie-p-496.html



Autonomiczny robot koszący STIGA A 300 bez instalacji - wysyłka w oryginalnym kartonie

Cena	**3 799,00 zł**
Cena poprzednia	~~**4 999,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**2R7101328/ST1**

Opis produktu

Promocja - bardzo atrakcyjna cena
Raty 10 x 0% obowiązują przy zakupie w sklepie stacjonarnym
Cena nie zawiera kosztów montażu robota na działce nabywcy

Technologia robota opiera się na komunikacji danych między STIGA Cloud a samym robotem.
Aby uzyskać poradę na temat robota najlepiej dostosowanego do Twoich wymagań, skontaktuj się z lokalnym dealerem STIGA, który chętnie Ci doradzi. Robot jest sprzedawany w komplecie z darmowym, dożywotnim pakietem łącznościowym, który umożliwia pracę i komunikację. Korzystanie z pełnej funkcjonalności produktu wymaga zainstalowania aplikacji STIGA.GO. Nabywca ma obowiązek aktualizowania aplikacji. Wymagania sprzętowe dla aplikacji: Android 5.0 lub nowszy iPhone Wymaga systemu iOS w wersji 11.0 lub nowszej. iPod touch Wymaga systemu iOS w wersji 11.0 lub nowszej. Mac Wymaga systemu macOS w wersji 11.0 lub nowszej oraz Maca z czipem Apple M1 lub nowszym

Silnik Bezszczotkowy ePower
Akumulator Litowo - jonowy
Pojemność akumulatora 2 Ah
Maks. obsługiwana powierzchnia 450 m²
Rodzaj ostrza 4 obrotowe ostrza
Szerokość koszenia 18 cm
Regulacja wysokości koszenia elektryczna
Zakres wysokości koszenia 20-60 mm
Prędkość koszenia 22 m/min
Zorganizowana pielęgnacja trawy
Wykluczenie strefy wirtualnej
Liczba stref koszenia 2
W zestawie usługa łączności i nawigacji Tak, bez limitu
Czujnik deszczu
Nachylenie maksymalne 45 %
Maksymalne nachylenie w pobliżu granicy 20%
Odbiornik Bluetooth
Inteligentna aplikacja
Interfejs użytkownika klawiatura
Kontrola APP GPRS-4G
GPS Referencyjna antena GPS
Stiga AGS
Czujnik podnoszenia , Czujnik zderzeniowy , Czujnik przechyłu
System powrotu do bazy Automatyczny, za pomocą GPS
Stacja dokująca
Osłona stacji dokującej jako opcja
Szpilki do mocowania 7 szt.
Wymiary 545 X 405 X 245 mm
Wielkość opakowania 800 X 550 X 305 mm

Waga 8,10 kg