

Link do produktu: <https://esklep.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-spalinowa-stiga-combi-748-v-p-70.html>



## Kosiarka spalinowa STIGA Combi 748 V

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 799,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>2L0487838/ST2</b> |

### Opis produktu

Kosiarka STIGA Combi 748 V z napędem ma szerokość korpusu 48 cm. Ma system koszenia 4 w jednym - istnieje możliwość wyboru między koszeniem ze zbieraniem do kosza, tylnym wyrzutem, bocznym wyrzutem lub mulczowaniem, w zależności od potrzeb trawnika. W stalowej obudowie zamocowany jest doskonały silnik spalinowy Honda GCVx145 o pojemności 145 cm<sup>3</sup>, zapewniający dobre osiągi i niezawodność. Wariator prędkości pozwala na łatwe sterowanie prędkością kosiarki, tak aby dostosować ją do własnych potrzeb. 60-litrowy hybrydowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia umożliwia zbieranie trawy. Dzięki scentralizowanemu systemowi wysokości koszenia, można łatwo regulować wysokość za pomocą dźwigni, w 6 różnych położeniach od 22 do 80 mm. Duże tylne koła ułatwiają manewrowanie na nierównym terenie.

W komplecie z kosiarką znajduje się boczny deflektor oraz wkładka do mulczowania.

**Model silnika HONDA GCVx145 OHV Autochoke**

**Pojemność skokowa 145 cm<sup>3</sup>**

**Moc znamionowa silnika 2,75 kW**

**Obroty silnika 2900 rpm**

**Regulacja obrotów silnika stałe**

**Rozrusznik ręczny**

**Pojemność zbiornika paliwa 0,95 l**

**Pojemność zbiornika oleju 0,4 l**

**Metoda koszenia zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut**

**Materiał korpusu stal galwanizowana**

**Szerokość koszenia 46 cm**

**Liczba wysokości koszenia 6**

**Regulacja wysokości koszenia centralna**

**Zakres wysokości koszenia 22-80 mm**

---

**Napęd** Wariator prędkość od 2,7 do 3,7 km/h

**Pojemność kosza** 60 l

**Rodzaj kosza** hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

**Kierownica** Fulcrum z miękkim uchwytem, składana, regulowana

**Koła** 200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem

**Uchwyt transportowy**

**Złącze do mycia**

**Wielkość opakowania** 855 X 560 X 490 mm

**Wymiary** 1550 X 730 X 1230 mm

**Waga** 35 kg