

Link do produktu: <https://esklep.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-spalinowa-stiga-combi-955-ve-p-213.html>

## Kosiarka spalinowa STIGA Combi 955 VE

Cena	<b>3 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>294557548/ST1</b>

### Opis produktu

Kosiarka STIGA Combi 955 VE z elektrycznym rozruchem ma 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia i szerokość koszenia 53 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania dużymi trawnikami. Wydajny system koszenia kosiarki sprawia, że idealnie nadaje się do zbierania ścinków trawy do kosza, a także do pracy w trybie wyrzutu z tyłu, wyrzutu bocznego lub mulczowania. Regulacja wysokości koszenia jest scentralizowana i można ją ustawić w 5 pozycjach, w zakresie od 25 do 80 mm, za pomocą ergonomicznego uchwytu. Solidne stalowe podwozie mieści silnik STIGA ST 200 LS OHV Autochoke o pojemności 196 cm<sup>3</sup>, wyposażony w elektryczny rozruch uruchamiany przyciskiem. Wariator powoduje, że z łatwością wybierzesz prędkość z jaką chcesz kosić. Ergonomiczny uchwyt Fulcrum sprawia, że koszenie jest wygodne, a poręczne uchwyty do łatwego składania sprawiają, że kosiarka jest łatwa w obsłudze i przechowywaniu.

W komplecie boczny deflektor i wtyczka do mulczowania.

Model silnika ST 200 LS OHV Autochoke

Pojemność skokowa 196 cm<sup>3</sup>

Moc znamionowa silnika 3,20 kW

Obroty silnika 2900 rpm

Regulacja obrotów silnika stałe

Rozrusznik elektryczny przycisk

Pojemność zbiornika paliwa 0,9 l

Pojemność zbiornika oleju 0,5 l

Metoda koszenia zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut

Materiał korpusu stal galwanizowana

Szerokość koszenia 53 cm

Liczba wysokości koszenia 5

Regulacja wysokości koszenia centralna

Zakres wysokości koszenia 25-80 mm

Napęd - wariator Prędkość od 3 do 5,1 km/h

Pojemność kosza 70 l

Rodzaj kosza hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia

Kierownica Fulcrum z miękkim uchwytem, składana, regulowana

Koła 200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem

Uchwyt transportowy

Złącze do mycia

Wielkość opakowania 990 X 595 X 520 mm

Wymiary 1620 X 730 X 1255 mm

Waga 40 kg