Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:03

Link do produktu: https://esklep.techmark.rzeszow.pl/odsniezarka-spalinowa-stiga-st-5266-p-p-207.html



Odśnieżarka spalinowa STIGA ST 5266 P

Cena	**8 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**2S2664611/ST1**

Opis produktu

Raty 10 x 0% obowiązują przy zakupie w sklepie stacjonarnym.
Cena zawiera koszt montażu i przeglądu zerowego (pierwszy rozruch, olej do silnika)
Oferta zawiera przeszkolenie z obsługi odśnieżarki.
Cena zawiera także koszt utylizacji opakowania fabrycznego.
Możliwy jest transport złożonej odśnieżarki do klienta po uzgodnieniu ze sprzedawcą.
Oferta dotyczy klientów mających działki odległe do 50 km od Rzeszowa.
Dla pozostałych klientów transport kurierem na palecie w cenie towaru.

Odśnieżarka spalinowa STIGA ST 5266 P to niezawodna i skuteczna dwustopniowa odśnieżarka z silnikiem spalinowym STIGA WS 300 o pojemności 302 cm3 i ślimakiem zębatym 66 cm. Odśnieżarka ST 5266 P poradzi sobie praktycznie z każdym rodzajem śniegu i wyrzuca go na odległość do 12 metrów. Ten pług śnieżny z odwracalnymi płozami i 16-calowymi oponami Snow Hog zapewnia optymalną przyczepność przy sześciu prędkościach. Nowy napęd z technologią Easy-Turn do automatycznego zwalniania blokady mechanizmu różnicowego sprawia, że ST 5266 P jest wyjątkowo zwrotna. To urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o obsłudze nawet w najbardziej wymagających warunkach dzięki specjalnym reflektorom LED, podgrzewanym uchwycie i rozrusznikowi elektrycznemu 230 V. Wszystkie elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu sterowania. Przeznaczona do odśnieżania średnich i dużych obszarów.

Model silnika STIGA WS 300, Pojemność skokowa 302 cm³

Moc znamionowa silnika 6,2 kW, Obroty silnika 3600 rpm

Rozrusznik Elektryczny 230V, Pojemność zbiornika paliwa 4 L

Przekładnia Dysk cierny, Easy Turn , Liczba biegów 6 P + 2 T

Platforma 2-stopniowe, Szerokość wirnika 66 cm

Wysokość obudowy wirnika 53 cm, Średnica wirnika 37,5 cm / 3 ostrza

Typ wirnika Zębaty, stalowy, Odległość wyrzutu 1 - 12 m

Regulacja kierunku wyrzutu 190° - manualna z pozycji operatora

Materiał deflektora Stal, Typ komina Stal

Sterowanie deflektorem na panelu, Koła 16" x 4.80-8

Światła przednie Tak - LED , Narzędzie do czyszczenia

Podgrzewane manetki, Poziom hałasu 107 dB(A)

Wymiary 1440 X 710 X 1130 mm

Waga 96 kg