

Link do produktu: <https://esklep.techmark.rzeszow.pl/podkrzesywarka-sekator-akumulatorowy-na-wysiegniku-stiga-mt-500-e-zestaw-p-110.html>



Podkrzesywarka + sekator akumulatorowy na wysięgniku STIGA MT 500 e zestaw

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	278722108/ST3

ZESTAW PROMOCYJNY

Opis produktu

Zestaw promocyjny

Lekkie, akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne STIGA MT 500e umożliwia cięcie i przycinanie żywopłotu. Zasilane potężnym akumulatorem 48 V 2 Ah, urządzenie MT 500e i jego wytrzymałe 46-centymetrowe nożyce o podwójnym ostrzu oraz 25-centymetrowa listwa tnąca pilarki gładko przecinają gałęzie i liście w ogrodzie. Aby dotrzeć do wysokich gałęzi i żywopłotów, to wielofunkcyjne narzędzie ogrodowe zostało wyposażone w teleskopowe przedłużenie o długości 65 cm. Zapewnia maksymalną wysokość 4,30 m w przypadku nożyc do żywopłotu i 4 m po zamontowaniu pilarki ogrodowej. Wygodną obsługę zapewnią sześciopozycyjny uchwyt, który można obrócić o 112° do obcinania krzewów pod kątem. Aby zapewnić bezpieczne, wygodne i precyzyjne cięcie, narzędzie MT 500e jest wyposażone w zderzak pod prowadnicą, który umożliwia oparcie urządzenia o gałęzie podczas pracy. Urządzenie kompatybilne z akumulatorami 2 Ah 48 V, 4 Ah 48 V oraz 5 Ah 48 V. Urządzenie może pracować z akumulatorem 7,5 Ah pod warunkiem zastosowania BB 700e lub BH 900e.

Akumulator 48 V 2 Ah oraz ładowarka EC 415 S są dostępne w zestawie.

Moc znamionowa silnika 0,35 kW, Silnik szczotkowy
 Napięcie akumulatora 48 V, Sugerowana pojemność akumulatora 4 Ah
 Średni czas pracy 40 min dla akumulatora 2 Ah 48 V - sekator,
 Średni czas pracy 15 min dla akumulatora 2 Ah 48 V - pilarka podkrzesywarka
 Długość prowadnicy 25 cm, (cale) 10 "
 Prędkość łańcucha 5 m/s, Pompa olejowa automatyczna
 Typ łańcucha 3/8" .050" (91PX-40E), Napinacz łańcucha przedni
 Rodzaj ostrza nożyc - podwójne, laserowo ostrzone
 Długość cięcia nożyc 44 cm, Odległość między zębami 28 mm
 Uchwyt Obwiedniowy, Miękki uchwyt
 Szelki Pojedyncze, Przedłużenie wału 65 cm
 Wielkość opakowania 1690 X 235 X 175 mm
 Wymiary 2350 X 120 X 130 mm
 Waga
 4,70 kg sekator,
 4,30 kg podkrzesywarka