

Robot koszący STIGA G 600



Cena	3 499,00 zł
Cena poprzednia	4 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2R3101018/ST2

Opis produktu

Promocja posezonna - bardzo atrakcyjna cena.
Raty 10 x 0% obowiązują przy zakupie w sklepie stacjonarnym.
Cena nie zawiera kosztów montażu robota na działce nabywcy.

Robot koszący STIGA G 600 dba o Twój ogród ma zaledwie 55 cm długości i waży mniej niż 9 kg. Może bez wysiłku manewrować wokół przeszkód bez pozostawiania śladów na trawniku. Co więcej, dzięki doskonałemu wyważeniu STIGA G 600 bez problemu radzi sobie z nierównym podłożem i może pokonywać wzniesienia do 24 °. Ze względów bezpieczeństwa czujniki miękkich przeszkód zatrzymują robota w momencie, gdy napotka jakąkolwiek przeszkodę. Czujniki deszczu przesyłają go również z powrotem do stacji dokującej przy pierwszych oznakach deszczu. Możesz podłączyć robota do swojego smartfona i kontrolować jego cięcie i ustalać harmonogram. Za pomocą aplikacji możesz również ustawić do 5 punktów Go-To-Cut, czyli punktów na drucie, od których STIGA G 600 zacznie koszenie - aby zapewnić swojemu ogrodowi równomierne cięcie. Korzystanie z pełnej funkcjonalności produktu wymaga zainstalowania aplikacji STIGA.GO. Wymagania sprzętowe dla aplikacji: Android 5.0 lub nowszy iPhone Wymaga systemu iOS w wersji 11.0 lub nowszej. iPod touch Wymaga systemu iOS w wersji 11.0 lub nowszej. Mac Wymaga systemu macOS w wersji 11.0 lub nowszej oraz Maca z chipem Apple M1 lub nowszym. Nabywca ma obowiązek aktualizowania aplikacji.

Silniki bezszczotkowe ePower
Akumulator litowo - jonowy
Pojemność akumulatora 2,5 Ah
Średni czas pracy 90 min
Średni czas ładowania akumulatora 60 min
Rodzaj ostrza 4 obrotowe ostrza
Metoda koszenia losowa
Szerokość koszenia 18 cm
Regulacja wysokości koszenia manualna
Zakres wysokości koszenia 20-60 mm
Prędkość koszenia 22 m / min
Czujnik deszczu
Nachylenie maksymalne 45 %
Odbiornik Bluetooth
Czujnik podnoszenia
System powrotu do bazy On wire/ Run Beside Wire RBW
Stacja dokująca
Osłona stacji dokującej - Opcja
Szpilki moc. przewodu 7 szt.
Złączki przewodu 2 szt.
Wymiary 545 X 405 X 245 mm
Wielkość opakowania 800 X 550 X 305 mm
Waga 7,50 kg