

Link do produktu: <https://esklep.techmark.rzeszow.pl/traktor-ogrodowy-stiga-park-700-wx-p-52.html>

Traktor ogrodowy STIGA Park 700 WX



Cena	30 000,00 zł
Cena poprzednia	30 896,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	2F6230845/ST2P

Opis produktu

Raty 10 x 0% obowiązują przy zakupie w sklepie stacjonarnym. Cena zawiera koszt montażu i przeglądu zerowego traktora (pierwszy rozruch, olej do silnika). W cenie towaru dostawa do domu nabywcy i przeszkolenie z obsługi traktorka. Cena zawiera także koszt utylizacji opakowania traktora w którym był dostarczony z fabryki. Oferta dotyczy klientów mających działki odległe do 50 km od Rzeszowa. Przy większej odległości możliwy jest transport traktorka po uzgodnieniu ze sprzedawcą.

Traktorek STIGA Park 700 WX posiada nowy, mocny, niezawodny i dwucylindrowy silnik ST 650 Twin Powered by STIGA oraz przekładnie Tuff Torq z napędem na wszystkie koła dla lepszej przyczepności . Agregat tnący umiejscowiony z przodu maszyny. Szerokość do wyboru od 95-125 cm , ulepszony, ergonomiczny fotel . Moduł Bluetooth i aplikacja mobilna powiadamia o kluczowych wskaźnikach i zalecanej konserwacji , mocne reflektory przednie LED ułatwią pracę nocą. Gdy traktor będzie użytkowany przez cały rok włącznie z okresem zimowym to zalecamy stosować olej silnikowy o klasie lepkościowej SAE 10W-30. W okresie od wiosny do jesieni, gdy temperatura otoczenia nie spada poniżej +5°C zalecamy stosowanie oleju silnikowego o klasie lepkościowej SAE30. Agregat tnący nie wchodzi w skład zestawu. W zestawie pokrowiec ochronny.

Model silnika ST 650 Twin powered by STIGA, Pojemność skokowa 635 cm³
Liczba cylindrów 2, Moc znamionowa silnika 13,70 kW
Obroty silnika 3200 rpm, System chłodzenia Powietrze
Pojemność zbiornika paliwa 12 l, Pojemność zbiornika oleju 1,7 l
Napięcie akumulatora 12 V , Pojemność akumulatora 30 Ah
Obszar roboczy do 9500 m²
Rodzaj systemu tnącego z agregatem tnącym z przodu
Szerokość koszenia 95-125 cm, podnośnik agregatu manualny
Regulacja wysokości koszenia elektryczna, Przekładnia hydrostatyczna
Napęd na cztery koła, Prędkość maksymalna 10 km/h
Rodzaj układu kierowniczego przegubowa 50/50
Wspomaganie kierownicy hydrauliczne
Kierownica regulowana, z gałką na kierownicy
Rodzaj fotela komfortowy z podłokietnikami
Regulacja fotela pojedyncza dźwignia
Deska rozdzielcza, Licznik motogodzin
Światła przednie LED,
Załączanie przeniesienia napędu noży elektromagnetyczne
Schowek przy fotelu, W zestawie RAC, Hak holowniczy
Rozmiar kół przednich 16x7.50-8 "
Rozmiar kół tylnych 16x7.50-8"
Wymiary 1960 X 864 X 1236 mm
Wielkość opakowania 2010 X 915 X 990 mm
Waga 230 kg