

Link do produktu: <https://esklep.techmark.rzeszow.pl/traktor-ogrodowy-stiga-tornado-5108-w-cena-zawiera-koszt-montazu-uruchomienia-i-dostawy-tractorka-p-280.html>



## Traktor ogrodowy STIGA Tornado 5108 W cena zawiera koszt montażu, uruchomienia i dostawy traktorka

Cena	<b>14 999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>15 749,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>2T1220481/ST2</b>

### Opis produktu

**Raty 10 x 0% obowiązują przy zakupie w sklepie stacjonarnym.**

**Cena zawiera koszt montażu i przeglądu zerowego traktora ( pierwszy rozruch, olej do silnika).  
W cenie towaru dostawa do domu nabywcy i przeszkolenie z obsługi traktorka.**

**Cena zawiera także koszt utylizacji opakowania traktora w którym był dostarczony z fabryki.**

**Oferta dotyczy klientów mających działki odległe do 50 km od Rzeszowa.**

**Przy większej odległości możliwy jest transport traktorka po uzgodnieniu ze sprzedawcą.**

Traktor ogrodowy STIGA Tornado 5108 W jest tak samo skuteczny przy koszeniu długiej przerośniętej trawy, jak i zadbanych trawników. Posiada tryb koszenia bocznego wyrzutu, jak i mulczowania. W trybie wyrzutu bocznego trawa, która jest zbyt długa, aby ją poddać mulczowaniu, jest ścinana i wyrzucana z dużą mocą z prawej strony traktora, gdzie gromadzi się w uporządkowanych rzędach, a następnie stopniowo usycha. W trybie mulczowania ścinki są trzymane pod agregatem i rozdrabniane, zanim zostaną wypchnięte silnym strumieniem powietrza na trawnik. Następnie trawa ulega rozkładowi i znika, zapewniając murawie naturalne nawożenie bez dodatkowych kosztów. Traktor ogrodowy STIGA Tornado 5108 W wyposażony jest w chłodzony powietrzem czterosurowy silnik STIGA o pojemności 586 cm<sup>3</sup>, który dzięki układowi cylindrów V-Twin oferuje wysoki moment obrotowy przy mniejszych wibracjach. Konstrukcja silnika zapewnia zminimalizowanie temperatury pracy i wydłużenie żywotności samego silnika. Traktor ogrodowy Tornado 5108 W z dużym agregatem tnącym z podwójnym ostrzem o długości 108 cm i brakiem kosza na trawę, przez który marnuje się czas na opróżnianie, to szybki i wydajny sposób na pielęgnację trawnika o dużej powierzchni. Złącze myjące pozwala szybko i łatwo usunąć suchą trawę w okoliczności noży i agregatu, a trwałe i energooszczędne reflektory zapewniają doskonałe pola widzenia z przodu o każdej porze dnia. Przy kierowaniu Tornado 5108 W nie trzeba się zatrzymywać ani zmieniać biegów, a prędkość jazdy do przodu i do tyłu reguluje się nożnie. W ten sposób zoptymalizowana jest zwrotność, która zapewnia bezpieczne i dokładne koszenie wokół przeszkód i między nimi. Ta wersja traktora ogrodowego Tornado, wyprodukowana z dbałością o komfort kierowcy, została wyposażona w podnoszoną, kierownicę, regulowane siedzenie STIGA Classic i poręczny uchwyt na kubek. Kolejną kluczową zaletą tej maszyny są bardzo duże, 20 calowe tylne koła, które zapewniają dużą przyczepność podczas jazdy. Zestaw do mulczowania, zaczep przyczepy i ładowarka akumulatorów sprzedawane oddzielnie.

Marka silnika Stiga ST 550 Twin

Pojemność skokowa 586 cm<sup>3</sup>, Liczba cylindrów 2

Moc znamionowa silnika 10,80 kW, Obroty silnika 2800 rpm

System chłodzenia powietrze, Pojemność zbiornika paliwa 6 L

Napięcie akumulatora 12 V, Pojemność akumulatora 18 Ah

Obszar roboczy do 6500 m<sup>2</sup>

Metoda koszenia wyrzut boczny

Rodzaj systemu tnącego z centralnym agregatem tnącym

Szerokość koszenia 108 cm, Liczba wysokości koszenia 7

Regulacja wysokości koszenia manualna z dźwignią

Zakres wysokości koszenia 25-80 mm, Liczba noży 2

System załączania noży sprzęgło elektromagnetyczne

Koszenie na biegu wstecznym, Zestaw mulczujący - Opcja

---

**Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika**  
**Przekładnia hydrostatyczna, Napęd na koła tylne**  
**Kierownica STIGA classic, Rodzaj fotela klasyczny STIGA**  
**Regulacja fotela, Złącze do mycia, Światła przednie LED**  
**Schówek, Uchwyt na kubek, Ładowarka- Opcja**  
**Przednia belka stalowa, Zderzak, Zaczep - Opcja**  
**Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika 2**  
**System bezpieczeństwa - Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa**  
**Rozmiar kół przednich 15x6.00-6 "**  
**Rozmiar kół tylnych 20x10.00-10"**  
**Min. promień skrętu 65 cm**  
**Wymiary 1726 X 1315 X 1100 mm**  
**Wielkość opakowania 1800 X 1120 X 837 mm**  
**Waga 176 kg**